

PARACADUTE PROGRESSIVO

WSGB04/WSGB10

EXCELLENCE IN COMPONENTS



PARACADUTE PROGRESSIVO

WSGB04/WSGB10

		WSGB04		WSGB10
velocità max. nominale	V	6,00 m/s		8,00 m/s
velocità max. di intervento	V _{max}	7,54 m/s		10,50 m/s
larghezze guida applicabili (tipo: lavorato/ non lubrificato)				
adattamento	Simplex	k	16 mm / 19 mm	16 mm / 19 mm
	Duplex	k	19 mm	19 mm
larghezza minima superficie di scorrimento della guida	n	30 mm		30 mm
massa frenabile totale				
adattamento	Simplex	Fmax	1500 - 5000 kg	1500 - 5000 kg
	Duplex	Fmax	9500 kg	9500 kg

CARATTERISTICHE

- conforme ai requisiti EN81
- componenti certificati di esame CE del tipo secondo Direttiva 95/16/CE (Ascensori)
- paracadute unidirezionale
- costante forza freno esercitata dalle molle del disco precaricate
- costante decelerazione lungo l'intera distanza di frenata
- non provoca segni di usura alla guida
- disponibili numerose opzioni per diverse applicazioni
- inserita nella fornitura la sincronizzazione del paracadute per contrappeso

PRODOTTI FORNITI

- 1 coppia di paracadute (2 coppie in caso di adattamento Duplex)
- opzioni: scatola del paracadute e barra di sincronizzazione